



## DESCRIPTION

Des pavés multiformats à choisir dans le coloris de votre choix, en finition vieillie pour leur aspect bosselé et patiné conférant un caractère authentique, comme usé naturellement par le temps.

### LES + PRODUITS :

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Courbes faciles à réaliser
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT :

**Finition :** structurée - vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Pavés multiformats :** 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm

**Épaisseur :** 6 cm

**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :**  $\pm 2$  mm

**Tolérance maximale pour l'épaisseur :**  $\pm 3$  mm

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

**Absorption d'eau :**  $\leq 6$  % en masse

**Perte de masse à l'essai de gel/dégel :**

- moyenne  $\leq 1,0$  kg/m<sup>2</sup>

- résultats individuels  $\leq 1,5$  kg/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

**Longueur de l'empreinte :**  $\leq 23$  mm

**Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 MPa

**Charge de rupture de chaque pavé :**  $\geq 250$  N/mm

### CARROSSABLE :

**OUI**, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

## COLORIS DISPONIBLES



Gris porphyre



Brun nuancé



Sable saumon nuancé



Roussillon



Tourmaline



Savoie

## POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

PAVÉS ARCADE VIEILLI						
Désignation	Poids kg/m <sup>2</sup>	Nbre de pavés / m <sup>2</sup>	Conditionnement		Coloris	Code article
			m <sup>2</sup>	Un		
Pavés multiformats - Ép. 6 cm 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm	140	Variable	10	540	Gris porphyre	320016
					Brun nuancé	320135
					Sable saumon nuancé	320084
					Roussillon	320058
					Tourmaline	320145
Savoie	320172					

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison