

DESCRIPTION

Pavés légèrement bosselés et formats variés pour cette version non vieillie du pavé Baroco.

LES + PRODUITS :

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Pose simple et rapide sans coupe
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)
- Courbes faciles à réaliser
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT :

Finition : légèrement structurée - non vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Pavés multiformats : 1 largeur de 12,5 cm / 6 longueurs de 12 à 17 cm

Épaisseur : 6 cm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2 mm

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

Absorption d'eau : ≤ 6 % en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel :

- moyenne $\leq 1,0$ kg/m²
- résultats individuels $\leq 1,5$ kg/m²

Résistance à l'abrasion :

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

Longueur de l'empreinte : ≤ 23 mm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa

Charge de rupture : ≥ 250 N/mm

CARROSSABLE :

OUI, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

COLORIS DISPONIBLES



Gris granit



Ton pierre




Nuancé d'automne

POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PAVÉS BAROCO CLASSIQUES						
Désignation	Poids kg / m ²	Nombre de pavés / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m ²	Un		
Pavés Multiformats 6 longueurs allant de 12 à 17 cm 1 largeur 12,50 cm Épaisseur : 6 cm	130	Variable	10 m ² environ	560	Gris granit	320104
					Ton pierre	320014
					Nuancé d'automne	320181

* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison