



DESCRIPTION

Transformez vos extérieurs en des lieux élégants et intemporels grâce à nos dessus de murs d'aspect pierre ancienne pour apporter charme et authenticité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (EN CM) :

Pour mur de 20 cm

Dessus de mur plat : 60 x 26 cm - Ép. 6 cm

Dessus de mur arrondi : 60 x 26 cm - Ép. 4 / 6 cm

Pour mur de 25 cm

Dessus de mur plat : 60 x 32 cm - Ép. 6 cm

Dessus de mur arrondi : 60 x 32 cm - Ép. 4 / 7 cm

Pour mur de 30 cm

Dessus de mur plat : 60 x 40 cm - Ép. 8 cm

Dessus de mur arrondi : 60 x 40 cm - Ép. 3,5 / 8 cm

LES + PRODUITS :

- Compatibles avec tous types de murets
- Goutte d'eau intégrée pour laisser le muret intact en cas de pluie
- Le modèle arrondi et double pente permettent l'évacuation de l'eau de chaque côté du mur



COLORIS DISPONIBLES




Ton pierre

POSE

Pose scellée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

DESSUS DE MUR PIERRE ANCIENNE					
Désignation	Nombre d'unité au ml	Poids kg / unité	Conditionnement / unité	Coloris	Code article
Dessus de mur plat 60 x 26 cm - Ép. 6 cm - Pour mur de 20 cm	1,67	21	48	Ton pierre	330145
Dessus de mur arrondi 60 x 26 cm - Ép. 4 / 6 cm - Pour mur de 20 cm				Ton pierre	330180
Dessus de mur plat 60 x 32 cm - Ép. 6 cm - Pour mur de 25 cm		24,5	38	Ton pierre	330122
Dessus de mur arrondi 60 x 32 cm - Ép. 4 / 7 cm - Pour mur de 25 cm		27		Ton pierre	330110
Dessus de mur plat 60 x 40 cm - Ép. 8 cm - Pour mur de 30 cm		42,5	30	Ton pierre	330096
Dessus de mur arrondi 60 x 40 cm - Ép. 3,5 / 8 cm - Pour mur de 30 cm		34,6		Ton pierre	330275

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

