



## DESCRIPTION

Ces dalles se posent en terrasse ou en abord de piscine pour une ambiance chaleureuse plutôt design. Elles se déclinent également en format lames de plancher.

### LES + PRODUITS :

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Différents formats disponibles
- Disponible en kits margelles de piscine



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Dalles monoformats :** 60 x 60 x 2,8 cm  
**Lames :** 66 x 20 x 2,8 cm  
**Margelles droites plates :** 74 x 30 x 3 cm (margelles courbes / angles disponibles)  
**Tolérance maximale sur l'épaisseur :** ± 3 mm en moyenne  
**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 5 mm en moyenne

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** Gel / dégel (sans sels)  
**Absorption d'eau :** ≤ 6 %  
**Résistance à l'abrasion :**  
 - Essai d'abrasion au disque large : classe U4  
**Longueur de l'empreinte :** ≤ 21 mm  
**Résistance à la glissance :**  
 - Pour les dalles : essai avec le pendule SRT.  
 - Pour les margelles : essai au plan incliné (Selon l'annexe E de EN 13451-1 > 18°)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

**Résistance à la rupture en flexion :** ≥ 4 MPa  
**Charge de rupture minimale en flexion :** 2,5 kN (classe H2)

### CARROSSABLE :

**Non**, strictement réservé à un usage piétonnier

# COLORIS DISPONIBLES



Gris



Miel



Taupe

## Processus Color +

Chaque dalle dans son coloris gris, bénéficie d'un processus de fabrication particulier destiné à fixer la couleur pour en préserver la durabilité, la profondeur et l'uniformité.

PROTECTION DE SURFACE REQUISE APRÈS LA POSE

## POSE DES DALLES

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## POSE DES MARGELLES

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

### DALLES / LAMES DE PLANCHER EXCELLENCE

Désignation	Poids	Conditionnement		Coloris	Code article
		m <sup>2</sup>	Un		
<b>Dalle</b> 60 x 60 x 2,8 cm	66 kg / m <sup>2</sup>	12	33	Miel	310524
				Taupe	310541
				Gris	310346
<b>Lame de Plancher</b> 66 x 20 x 2,8 cm	9 kg / u	-	68	Miel	310348
				Taupe	310243
				Gris	310401

## KITS MARGELLES DE PISCINE

### KITS MARGELLES DE PISCINE EXCELLENCE

Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
Kit margelles de piscine 3 x 6 m	555	26 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle	Miel	313818
			Taupe	313819
			Gris	313820
Kit margelles de piscine 3 x 7 m	619	30 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle	Miel	313821
			Taupe	313822
			Gris	313823
Kit margelles de piscine 4 x 8 m ou couloir de nage 3 x 9 m	683	34 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle	Miel	313671
			Taupe	313672
			Gris	313673
Kit margelles de piscine 5 x 10 m	836	42 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 3 sacs de mortier colle	Miel	313674
			Taupe	313675
			Gris	313676

# GAMME DE MARGELLES

MARGELLES EXCELLENCE				
Dimensions (cm)	Poids kg / unité	Conditionnement / unité	Coloris	Code article
<b>Margelle droite plate</b> 74 x 30 cm - ép. 3 cm	16	1	Miel	311593
			Taupe	310789
			Gris	310871
<b>Angle rentrant</b> 49,8 x 30 cm - ép. 3 cm	15		Miel	311551
			Taupe	311555
			Gris	311229
<b>Angle sortant</b> 30 x 30 cm - ép. 3 cm	6		Miel	311565
			Taupe	311569
			Gris	311559
<b>Margelle courbe plate</b> R 150 cm - ép. 3 cm 10 unités par 1/2 cercle	16		Miel	311579
			Taupe	310946
			Gris	311573

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

## ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

