



## DESCRIPTION

Les 3 modules du pavé Cahors permettent une combinaison de formes et de couleurs pour une géométrie réinventée de l'espace.

### LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

**Finition :** surface lisse - vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Pavés multiformats :** 14 x 14 cm - 21 x 14 cm - 28 x 21 cm

**Épaisseur :** 6 cm

**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 2 mm

**Tolérance maximale pour l'épaisseur :** ± 3 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :**

**Perte de masse à l'essai de gel/dégel :**

- moyenne < 1,0 kg/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

- Essai Capon : Longueur d'empreinte < 20 mm

**Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 Mpa (minimum 3,2 Mpa)

**Charge de rupture de chaque pavé :** > 250 N/mm

### CARROSSABLE :

**OUI**, par des véhicules légers

## COLORIS DISPONIBLES



Roubaix



Camargue

## POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

PAVÉS CAHORS						
Désignation	Poids kg / m <sup>2</sup>	Nbre de pavés / m <sup>2</sup>	Conditionnement		Coloris	Code article
			m <sup>2</sup>	Un		
Pavés multiformats - ép. 6 cm 14 x 14 cm 21 x 14 cm 28 x 21 cm	135	Variable	8,78	256 un dont 64 un 28 x 21 ; 128 un 21 x 14 ; 64 un 14 x 14	Roubaix	320090
					Camargue	320114

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison