



DESCRIPTION

Un pavé autobloquant d'aspect lisse qui doit son nom à ses bords en forme de vague.

LES + PRODUITS :

- Résistant au gel (ép. 6 cm)
- Antidérapant
- Pose facile par emboîtement
- Solution classique et accessible



(ép. 6 cm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Finition : lisse - non vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Pavés monoformats : 24,5 x 12,5 cm

Épaisseur : 5 et 6 cm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2mm

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3mm en moyenne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

Absorption d'eau : ≤ 6% en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel :

- moyenne ≤ 1,0 kg/m²

Résistance à l'abrasion :

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

Longueur de l'empreinte : ≤ 23 mm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa

Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm

CARROSSABLE :

En épaisseur 6 cm : **OUI**, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

En épaisseur 5 cm : **NON**, strictement réservé à un usage piétonnier

COLORIS DISPONIBLES



Rouge



Ivoire



Gris



Sable



Saumon



Ocre

POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

| PAVÉS S | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|---------|--------------|
| Désignation | Poids kg / m ² | Nbre de pavés / m ² | Conditionnement | | Coloris | Code article |
| | | | m ² | Un | | |
| Pavé 12,5 x 24,5 cm - ép. 5 cm | 120 | 32 | 12 | 384 | Rouge | 320044 |
| | | | | | Sable | 320674 |
| | | | | | Ivoire | 320666 |
| | | | | | Gris | 320061 |
| Pavé 12,5 x 24,5 cm - ép. 6 cm | 135 | | 10 | 320 | Gris | 320680 |
| | | | | | Ocre | 320203 |
| | | | | | Rouge | 320129 |
| | | | | | Saumon | 320510 |
| | | | | Sable | 320718 | |

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison