



DESCRIPTION

Disponible en 6 teintes et 2 formats, la dalle Infinito donne du caractère à vos extérieurs. Son effet dégradé dévoilera toute sa beauté avec les rayons du soleil.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés
- Entretien facile (eau et savon, pas de nettoyeur haute pression)
- Pose sur plots possible



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Dalles monoformats : 60 x 60 cm - ép. 4,4 cm / 100 x 100 cm - ép. 6 cm

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3 mm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques :

Absorption d'eau : ≤ 6 % en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel :

- moyenne < 1,0 kg/m²

Résistance à l'abrasion :

- Essai Capon : Longueur de l'empreinte : < 23 mm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les dalles en béton Infinito présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en flexion : 5 Mpa (avec minimum 4 MPa)

CARROSSABLE :

NON, strictement réservé à un usage piétonnier

COLORIS DISPONIBLES



POSE

Pose sur sable, gravillons ou sur plots

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

DALLES INFINITO					
Désignation	Poids / m ² en kg	Conditionnement		Coloris	Code article
		m ²	Un		
Dalle 60 x 60 x 4,4 cm	101	11,52	32	Black	312837
				Medium grey	312835
				Tavo	312637
				Nuance light grey	313889
				Nuance black	313888
Dalle 100 x 100 x 6 cm	135	8	8	Light grey	313609
				Medium grey	313610
				Black	313611

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison