



## DESCRIPTION

Disponibles en formats carrés ou en multiformats, les pavés Florentin permettent tous types de réalisations décoratives (terrasses, patios, allées carrossables...).

### LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés pour les pavés multiformats
- Détrompeur pour format 12 x 12 cm à placer toujours dans le même sens pour des joints alignés



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

**Finition :** surface lisse - vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Pavés monoformats :** 12 x 12 - ép. 6 cm

**Pavés multiformats :** 12 x 12 cm / 12 x 16 cm / 12 x 20 cm - ép. 6 cm

**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 2 mm

**Tolérance maximale pour l'épaisseur :** ± 3 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

**Absorption d'eau :** ≤ 6% en masse

**Perte de masse à l'essai de gel/dégel :**

- moyenne ≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>

- résultats individuels ≤ 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :** classe H

**Longueur de l'empreinte :** ≤ 23 mm

**Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 MPa

**Charge de rupture de chaque pavé :** ≥ 250 N/mm

### CARROSSABLE :

**OUI**, par des véhicules légers (classe T5)

## COLORIS DISPONIBLES



Sable saumon nuancé



Gris porphyre



Brun nuancé

## POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

PAVÉS FLORENTIN						
Désignation	Poids kg / m <sup>2</sup>	Nbre de pavés / m <sup>2</sup>	Conditionnement		Coloris	Code article
			m <sup>2</sup>	Un		
Pavé 12 x 12 - ép. 6 cm	139	69	10,14	704	Sable saumon nuancé	320091
					Brun nuancé	320146
					Gris porphyre	320040
Pavés multiformats 12 x 12 cm 12 x 16 cm 12 x 20 cm	135	Variable	10,14	544	Sable saumon nuancé	320102
					Brun nuancé	320184
					Gris porphyre	320050

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison