

# PAVÉ VAUDOIS



## **DESCRIPTION**

Le pavé Vaudois est un pavé en béton avec un aspect de surface bosselé et des arêtes et angles discrètement érodés. Ses formats variés permettent la réalisation de motifs décoratifs et authentiques.

#### **LES + PRODUITS:**

- Antidérapant
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés
- Courbes faciles à réaliser





# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Finition : surface structurée - vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

**DIMENSIONS:** Pavés multiformats: largeur de 13,5 cm - longueurs variant de 10,5 à 25 cm

**Épaisseur**: 6 cm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Absorption d'eau :** ≤ 6% en masse

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance

satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES: Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa

Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm

**⇔** CARROSSABLE :

OUI, par des véhicules légers

Pour nous contacter: info@alkern.fr - www.alkern.fr

### **COLORIS DISPONIBLES**



Banon



Oisans

### **POSE**

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



### CONDITIONNEMENT

PAVÉS VAUDOIS						
Désignation	Poids kg / m²	Nbre de pavés / m²	Conditionnement			
			m²	Un	Coloris	Code article
<b>Pavés multiformats - ép. 6 cm</b> 9 formats (longueurs de 10,5 à 25 cm) 1 Largeur 12,50 cm	138	Variable	10	470	Oisans	320048
					Banon	320095

# PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison