



DESCRIPTION

Dans une recherche très contemporaine, le parement Pierre Sèche se distingue par sa mise en relief des murs et des façades.



LES + PRODUITS :

- Facilité de pose
- Pose possible à l'intérieur et à l'extérieur (sauf pour le coloris gris nuancé, pose à l'intérieur uniquement)
- Angles disponibles
- Résistant au gel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Parements multiformats : 20 x 10 cm / 30 x 10 cm / 50 x 10 cm
Épaisseur : 2,5 cm
Tolérance maximale sur l'épaisseur : ± 3 mm en moyenne
Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 5 mm en moyenne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Absorption d'eau : ≤ 6 %

UTILISATION :

Intérieure et extérieure (sauf pour le coloris gris nuancé)

COLORIS DISPONIBLES



Ton pierre nuancé



Blanc



Gris nuancé

POSE

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PAREMENTS PIERRE SÈCHE				
Désignation	Poids	Condit.	Coloris	Code article
Parement 3 longueurs différentes (20, 30, 50 cm) Hauteur 10 cm - ép. 2,5 cm (pack de 0,5 m ²)	36 kg / m ²	30 m ² soit 60 packs	Ton pierre nuancé	360016
			Blanc	360018
			Gris nuancé	360027
Kit de 10 angles (1 ml) 20 x 12 cm Hauteur 10 cm - ép. 2,5 cm (1 kit = 1 ml soit 10 unités)	15 kg / kit	160 unités soit 16 kits de 10 angles	Ton pierre nuancé	360238
			Blanc	360239
			Gris nuancé	360240

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement. Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

