

QUADRO'



La combinaison parfaite entre esthétique et un fort pouvoir drainant

- De forme carrée, la dalle Quadro' peut être engazonnée ou engravillonnée.
- Le design original des dalle Quadro' permet de maximiser les surfaces engazonnées (75%) et ainsi accroître la végétalisation des espaces urbains.



QUADRO'

Résistance mécanique

- Répond aux prescriptions techniques «produits en béton pour pavages drainants (PT126) : classe BC3
- Classe d'appellation : D1-D2-D3R au sens du référentiel de certification NF187 (selon rapport du CERIB), Véhicules de charge par roue < 25 kN et Circulation occasionnelle et à vitesse réduite




Perméabilité

Coefficients de perméabilité mesurés par le **CERIB** selon le protocole du référentiel technique 353 EV2 :


QUADRO' - avec mélange terre-sable :

$$K = 1,94 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$$
$$1\,940 \text{ l/s/ha}$$

(Rapport CERIB)



CONSULTEZ
notre vidéo de
présentation



Caractéristiques

	QUADRO'
Dimensions	40x40x10 cm
Nombre de produits / m ²	6,25
Poids / produit	20 kg
Poids / m ²	125 kg
% de vide	40%
Volume de vide	40 L/m ²

Conditionnement

	QUADRO'
Nombre de produits / palette	72 unités
Nombre de m ² / palette	11,52 m ²
Poids brut / palette	1440 kg
Code article	350148

Coloris
disponible



Gris