



DESCRIPTION

Des pavés parfaitement adaptés à différents styles de pose, que ce soit en ligne, en arc de cercle ou en rosace, pour une ambiance classique revisitée. Leur surface lisse apporte une légèreté visuelle épurée.

LES + PRODUITS :

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Courbes faciles à réaliser
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT :

Finition : surface lisse - non vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Pavés multiformats indissociables : 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm

Épaisseur : 6 cm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2 mm

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

Absorption d'eau : ≤ 6 % en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel :

- moyenne $\leq 1,0$ kg/m²

- résultats individuels $\leq 1,5$ kg/m²

Résistance à l'abrasion :

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

Longueur de l'empreinte : ≤ 23 mm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 Mpa

Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm

CARROSSABLE :

OUI, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

COLORIS DISPONIBLES



Gris porphyre



Ton pierre

POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PAVÉS ARCADE NÉO CLASSIQUE						
Désignation	Poids kg/m ²	Nbre de pavés / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m ²	Un		
Pavés multiformats 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm - Ép. 6 cm	140	Variable	10,67	576	Gris porphyre	321880
					Ton pierre	321881

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison