



DESCRIPTION

Les pavés I sont parfaits pour aménager facilement les espaces extérieurs et les allées de garage.

LES + PRODUITS :

- Résistant au gel (ép. 6 cm)
- Antidérapant
- Solution classique et accessible
- Pose facile par emboîtement



PAVÉS DE VOIRIE EN BÉTON
(ép. 6 cm)



FABRIQUÉ
EN FRANCE



(ép. 6 cm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Finition : lisse - non vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Pavés monoformats : 16,5 x 19,8 cm

Épaisseurs : 4,5 ou 6 cm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2 mm

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques (ép. 6 cm) : gel sévère, salage peu fréquent (classe B et D)

Absorption d'eau : ≤ 6% en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel (ép. 6 cm) :

- moyenne ≤ 1,0 kg/m²
- résultats individuels ≤ 1,5 kg/m²

Résistance à l'abrasion (ép. 6 cm) :

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

Longueur de l'empreinte (ép. 6 cm) : ≤ 23 mm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage (ép. 6 cm) : valeur caractéristique 3,6 MPa

Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm

CARROSSABLE :

En épaisseur 4,5 cm : Non, strictement réservé à un usage piétonnier

En épaisseur 6 cm : Oui, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

COLORIS DISPONIBLES



Gris



Rouge



Saumon



Sable

POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PAVÉS I						
Dimensions	Poids / m ² en kg	Nbre de pavés / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m ²	Un		
16,5 x 19,8 cm - ép. 4,5 cm	98	36	15,43	540	Gris	320212
					Rouge	320072
					Saumon	320092
					Sable	320046
16,5 x 19,8 cm - ép. 6 cm	146	36	11,62	420	Gris	320175
					Rouge	320253
					Saumon	320361
					Sable	320318

* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison