

BETOGREEN® O



Optez pour des espaces perméables et durables.

BETOGREEN O

- ◆ Aux **alvéoles arrondies**, la Betogreen O est une dalle qui doit être engazonnée
- ◆ **Associée au gazon**, elle a la capacité de stocker les eaux de pluie et de les relâcher par évaporation, ce qui permet un rafraîchissement naturel
- ◆ **Dalle légère** : 19 kg.
- ◆ **Compatible véhicules légers et utilitaires légers**

Perméabilité

Coefficients de perméabilité mesurés par le **CERIS** selon le protocole du référentiel technique 353 EV2 :

En remplissage par mélange terre-sable :



$$K = \begin{cases} 1,53 \cdot 10^{-4} \text{ m/s} \\ 1\,530 \text{ l/s/ha} \\ 9,18 \text{ l/min/m}^2 \end{cases}$$

Rapport du CERIB n°6866

Résistance mécanique

Rapport du **CERIS** n° 008235 pour la Betogreen® O validant les domaines d'emploi, selon le protocole du référentiel technique «méthode de dimensionnement des dalles gazon 352.P»



BETOGREEN® O




Caractéristiques

	BETOGREEN® O
Dimensions	50x33x10 cm
Nombre de produits / m²	6 unités
Poids / produit	19 kg
Poids / m²	115 kg
% de vide	46%
Volume de vide	46 L/m ²

Conditionnement

	BETOGREEN® O
Nombre de produits / palette	60 unités
Nombre de m² / palette	10 m ²
Poids brut / palette	1165 kg
Code article	350002



CONSULTEZ
notre Tuto de pose
BETOGREEN® C