

# QUADRO'



## La combinaison parfaite entre esthétique et un fort pouvoir drainant

- De forme carrée, la dalle Quadro' peut être engazonnée ou engravillonnée.
- Le design original des dalle Quadro' permet de maximiser les surfaces engazonnées (75%) et ainsi accroître la végétalisation des espaces urbains.



QUADRO'

## Résistance mécanique

- Répond aux prescriptions techniques «produits en béton pour pavages drainants (PT126) : classe BC3
- Classe d'appellation : D1-D2-D3R au sens du référentiel de certification NF187 (selon rapport du CERIB), Véhicules de charge par roue < 25 kN et Circulation occasionnelle et à vitesse réduite



## Perméabilité

Coefficients de perméabilité mesurés par le **CERIB** selon le protocole du référentiel technique 353 EV2 :


**QUADRO' - avec mélange terre-sable :**

$$K = \begin{cases} 1,94 \cdot 10^{-4} \text{ m/s} \\ 1\,940 \text{ l/s/ha} \\ 11,64 \text{ l/min/m}^2 \end{cases}$$

(Rapport CERIB)



**CONSULTEZ**  
notre vidéo de  
présentation



## Caractéristiques

	QUADRO'
Dimensions	40x40x10 cm
Nombre de produits / m <sup>2</sup>	6,25
Poids / produit	20 kg
Poids / m <sup>2</sup>	125 kg
% de vide	40%
Volume de vide	40 L/m <sup>2</sup>

## Conditionnement

	QUADRO'
Nombre de produits / palette	72 unités
Nombre de m <sup>2</sup> / palette	11,52 m <sup>2</sup>
Poids brut / palette	1440 kg
Code article	350148

Coloris  
disponible



Gris